

# NEOPREX LIGHT

## Descrição do Produto

Luva de proteção, confeccionada em látex natural e neoprene, forrada internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante.

## Composição

**Borracha Natural** (NR)  
**Algodão** (CO)  
**Neoprene** (CR)

## Normas



EN 388 ISO 374 / TIPO B ISO 374-5:2016



1110X



KLPT



## Aplicações

Indicado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes e contra agentes químicos.

## Benefícios

- Luva Impermeável;
- Acabamento antiderrapante na palma e dedos;
- Acabamento interno flocado em algodão;
- Boa resistência química;
- Mantém a temperatura interna das mãos.

## Validade de 5 anos

O produto possui validade de 5 anos contados a partir da data de fabricação, se mantido conforme instruções de armazenamento. Considerar como lote de fabricação a data

## Garantia

90 dias de garantia legal contra defeitos de fabricação conforme CDC.

## Vida Útil

Não é possível determinar a vida útil das luvas de proteção, pois depende do tipo do contaminante e risco da atividade, da umidade relativa e temperatura do ambiente, do tipo de atividade, nível de esforço, movimentação e conservação. Estas luvas não são descartáveis e seu uso é indicado para múltiplas aplicações.

**IMPORTANTE:** A periodicidade de troca deve seguir os padrões preestabelecidos pelo Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Análise Preliminar de Riscos (APR), devendo ser informada aos usuários/colaboradores e constar nas ordens de serviços para a realização das atividades.

Clean



Palma  
antiderrapante.

### Segmentos



Limpeza e  
Higiene



Indústria  
Agricultura



Construção  
Civil



Indústria de  
Tinta

### Logística



1 (sku)



Mult. 12 |  
Master 120

### Tamanhos



T7/P



T8/M



T9/G



T10/  
EG

### Comprimento e espessura



33  
cm

## Normas

EN 388

### EN388: 2016 - Riscos Mecânicos<sup>1</sup>



1110X

| Nível Obtido | Tipos de Risco                 | Níveis de Performance                         |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1            | Abrasão                        | 100 Ciclos                                    |
| 1            | Corte - Coup Test <sup>2</sup> | Índice 1,2<br>(Cegamento de lâmina - ver TDM) |
| 1            | Rasgamento                     | 10 Newton                                     |
| 0            | Perfuração                     | N/D                                           |
| X            | Corte - TDM - 100 <sup>3</sup> | Não Aplicável                                 |
| P            | Impacto no dorso               | Não Aplicável                                 |

<sup>1</sup>Os níveis da norma EN388 variam de 1 a 4 para abrasão, rasgamento e perfuração. Para o teste de corte "coup test", os níveis variam de 1 à 5 e para o teste de "corte TDM-100", os níveis variam de A à F.

<sup>2</sup>Não há correlação entre os níveis de desempenhos obtidos pelo método "coup test" e "TDM".

<sup>3</sup>Quando a resistência do material da luva é elevado e ocorre o cegamento das laminas no método de teste "coup test", o teste de corte "TDM-100" é obrigatório, portanto, os níveis numéricos do teste de corte "coup test" opcionalmente podem ser demonstrados e serão considerados apenas como indicativo, enquanto os níveis alfabéticos do teste de resistência de corte "TDM-100" deverá ser considerado como teste de referência.

**ATENÇÃO:** Para luvas de resistência a corte, SEMPRE considerar os níveis alfabéticos obtidos pelo método de teste TDM-100.

ISO 374/TIPO B

### ISO 374-1 - RISCOS QUÍMICOS



KLPT

| Código alfabético | Produto químico        | CAS       | Nível obtido |
|-------------------|------------------------|-----------|--------------|
| A                 | METANOL                | 67-56-1   | X            |
| B                 | ACETONA                | 67-64-1   | X            |
| C                 | ACETONITRILA           | 75-05-8   | X            |
| D                 | DICLOROMETANO          | 75-09-2   | 1            |
| E                 | DISSULFETO DE CARBONO  | 75-15-0   | X            |
| F                 | TOLUENO                | 108-88-3  | X            |
| G                 | DIETILAMINA            | 109-89-7  | X            |
| H                 | TETRAHIDROFURADO       | 109-99-9  | X            |
| I                 | ACETATO ETÍLICO        | 141-78-6  | X            |
| J                 | n-HEPTANO              | 142-85-5  | 1            |
| K                 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO     | 1310-73-2 | 6            |
| L                 | ÁCIDO SULFURICO        | 7664-93-9 | 2            |
| M                 | ÁCIDO NÍTRICO          | 7697-37-2 | X            |
| N                 | ÁCIDO ACÉTICO          | 64-19-7   | X            |
| O                 | HIDRÓXIDO DE AMONIO    | 1332-21-6 | X            |
| P                 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO | 7722-84-1 | X            |
| S                 | ÁCIDO FLUORIDRICO      | 7664-39-3 | 6            |
| T                 | FORMALDEÍDO            | 50-00-0   | 6            |

Os níveis de permeação variam de 1 (mínimo) à 6 (máximo) e respectivamente os tempos de permeação variam de 10 minutos à 480 minutos. Abaixo a relação entre os níveis e o tempo de permeação.

**NÍVEL= TEMPO EM MINUTOS:**

1=10' | 2=30' | 3=60' | 4=120' | 5=240' | 6=480'

ISO 374-5:2016



## Descarte

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmo critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.



Escaneie o **QR Code**,  
e confira mais sobre  
este produto!

Atualizado em: Jul/2025